

facade ceramic

Produktvorteile

Klassifizierung gemäß EN 14411 ISO 13006 Anlage G Gruppe B1a mit $E \leq 0,5\%$ UGL

Einsatzbereich Fassade

- Als Wand- und Deckenbelag auf Unterputz
- Als Belag auf Wärmedämmverbundsystemen (WDVS)
- Als Belag auf vorgehängten hinterlüfteten Putzträgersystemen (VHF)

Es sind die max. zulässigen Flächen/Seitenlängen gemäß der Allgemeinen Bauaufsichtlichen Zulassungen (ABZ) der Fassadensystemhersteller zu beachten.

Produktvorteile

- Mit Allgemeiner Bauaufsichtlicher Zulassung für WDVS und VHF
- Natursteincharakter wird absolut naturgetreu nachempfunden
- Verschiedene Serien, Oberflächenstrukturen, Formate und Farben
- Kombinierbarkeit der Formate & Farben möglich/ verschiedene Verbände
- Werkseitige Haftbeschichtung gemäß Angaben DIBt
- Hohe Maßhaltigkeit (rektifiziertes Produkt)
- Geringe Wasserabsorption und Feuchtedehnung
- Hohe Flecken- und Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Stoß- und Schlagbeständigkeit auch auf WDVS
- Gute Abriebbeständigkeit und hohe Bruchfestigkeit
- Leichte Entfernbarkeit von Farbschmierereien/ Graffiti
- Frost-, Tausalz- und Temperaturwechselbeständigkeit
- Extrem niedrige Porosität mit einer geringen Wasseraufnahme von $<0,5\%$
- Keine Ausblühungen oder Verfärbungen
- Keine Fleckenbildung, kein Absanden oder Veralgen
- Hohe Farbtonbeständigkeit/ keine Farb- und Strukturschwankungen
- Absolut UV-beständig und keine Lichtreflektion ohne Spiegeleffekte
- Hohe Brandschutzklassifizierung: A1 (B1 mit Haftbeschichtung)
- Gleiche Charge und gleiches Kaliber bei Nachbestellungen
- Boden-, Treppen- und Wandbeläge für den Innenraum in gleicher Oberflächenqualität erhältlich

Kundenservice

Tel. +49(0)69 689779 90
info@deltaelements.eu



Delta Elements GmbH

Bernardstraße 14-16
63067 Offenbach/Main
Tel. +49(0)69 689779 90
Fax +49(0)69 689779 91
info@deltaelements.eu
www.deltaelements.eu